






## Comparatif IMPRIMANTES thermiques analogiques numériques - SONY Médical Scientifique

Code produit	UP-895CE	UP-960CE	UP-980CE	UP-D895	UP-D71XR
Photo Produit					
Couleur/N&B	Noir & Blanc	Noir & Blanc	Noir & Blanc	Noir & Blanc	Noir & Blanc
Procédé d'impression	Thermique	Thermique	Thermique	Thermique	thermique
A/N	Analogique	Analogique	Analogique	Numérique	Numérique
Format	Rouleau 110 mm	Rouleau 210 mm	Rouleau 210 mm	Rouleau 110 mm	Feuille 20x25 cm = 8"x10"
Résolution	325 dpi	175 dpi	175 dpi	325 dpi	300 dpi
Vitesse d'impression min.	3,9 s/ 7 cm	12 s/ 15 cm	12 s/ 15 cm	3,9 s/ 7 cm	45 s
Nombre d'images par cliché	1,2	1,2	1, 2, 4 ou 6 images	-	-
Consommable(s) papier	UPP-110HG, UPP-110HD, UPP-110S	UPP-210HD, UPP-210SE	UPP-210HD, UPP-210SE	UPP-110HG, UPP-110HD, UPP-110S	UPP-725
Consommable(s) transparent	-	-	UPT-210BL	-	UPT-735BL
Taille image max.	Standard: 100x74 mm Side: 126x96 mm	Standard: 190x144 mm Side: 184x243 mm	Standard: 187x140 mm Side: 188x249 mm	100x320 mm	232,2 x 196,4 cm
Nombre d'impressions par rouleau/pack (en mode standard)	UPP-110HG: 200 (normal), 240 (Eco)	UPP-210: 135	UPP-210: 135; UPT-210BL: 70	UPP-110HG: 200 (normal), 240 (Eco)	UPP-725: 100; UPT-735BL: 100
Dimensions l x H x P	154x105x260 mm	316x132x305 mm	316x132x305 mm	154x105x260 mm	412 x 210 x 431 mm
Poids	3,4 kgs	8 kgs	8 kgs	3,4 kgs	15,5 kg
Alimentation universelle	x	x	x	x	x
Télécommande(s) optionnelles	RM-91, FS-20	RM-91, FS-20	RM-91, FS-20		
Interfaces numériques	-	-	-	Centronics, USB 1.0	SCSI; IEEE 1284 (modes ECP, Compatible-Nibble et Compatible)
Standard Vidéo	EIA/ CCIR	EIA/ CCIR	EIA/ CCIR	-	-
Entrée/ Sortie	Vidéo composite (BNC)	Vidéo composite (BNC)	Vidéo composite (BNC)	-	-
Highscan	-	-	31,5 Hz	-	-
Normes médicales européennes	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Normes médicales mondiales				<b>X</b>	<b>X</b>
Accessoires fournis	1 cordon secteur 1 câble BNC (1,5m) 1 rouleau UPP-110HG 1 feuille de nettoyage 1 manuel - -	1 cordon secteur 1 câble BNC 1 rouleau UPP-210HD 1 feuille de nettoyage 1 manuel - -	1 cordon secteur 1 câble BNC 1 rouleau UPP-210HD 1 feuille de nettoyage 1 manuel - -	1 cordon secteur pilotes 1 rouleau UPP-110HG 1 feuille de nettoyage 1 manuel - -	Bac à consommables Filtre anti-poussière amovible Kit de nettoyage de tête thermique Feuilles de nettoyage (2) Réceptacle feuilles Cordon d'alimentation AC Manuel d'utilisation Carte de garantie Licence du logiciel CD-ROM (pilotes d'imprimantes -SCSI, IEEE 1284- pour Windows NT, Windows 2000 et Windows XP, manuel d'utilisation)